

## ỐNG CÁCH ÂM ĐÍNH HÀN



### ■ MÔ TẢ:

- Ống cách âm có tác dụng hấp thu và giảm lan truyền tiếng ồn, ngoài ra ống cách âm còn có tác dụng cách nhiệt và khử rung động thành ống.
- Đối với ống cách âm đính hàn, khác với loại ống cách âm truyền thống, tấm cách âm được gắn vào mặt trong ống gió bằng công nghệ đính hàn, không cần sử dụng vải lót và tôn soi lỗ bên trong. Vì vậy, sản phẩm gọn nhẹ, sản xuất và lắp ráp nhanh, hiệu quả kinh tế cao.
- Vỏ ngoài: có vật liệu, kết cấu và mối nối như ống gió cơ bản.
- Vật liệu cách âm: len đá hoặc bông thủy tinh, độ dày thông thường 25mm, 50mm hoặc theo yêu cầu. Tỷ trọng vật liệu cách âm dao động từ 40kg/m<sup>3</sup> đến 80kg/m<sup>3</sup>.
- Lớp bảo vệ: được làm bằng vải composite sợi thủy tinh hoặc phủ nhựa dẻo, chịu nhiệt.

Sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn SMACNA, DW/144.

